Fiche technique – EFOY GO!

EFOY GO! 230 V	
Batterie	
Type de batterie	Lithium-fer-phosphate (LiFePO4)
Capacité de la batterie	20 Ah @12 V / 240 Wh
Entrées	
Power IN	12,5 – 15 V DC / 4 A / max. 60 W (chargeur, câble de charge 12 V, panneau solaire)
EFOY Fuel Cell IN	11,0 – 13,8 V DC / max. 10 A (pile à combustible EFOY COMFORT)
Sorties	
230 V OUT	230 V AC / 400 W (max. 750 W) / 50 Hz tension à onde sinusoïdale pure
12 V OUT	12 V DC / 10 A
USB OUT	2x 5 V DC / 2,1 A
Informations générales	
Dimensions (L x l x H)	28,6 x 18,6 x 20,1 cm
Plage de températures	
Température de fonctionnement : charge	0 °C à +40 °C
Température de fonctionnement : décharge	-10 °C à +40 °C
Température de stockage recommandée	+10 °C à +30 °C Ne pas entreposer à une température inférieure à +1 °C
Inclinaison	Continue: 35 ° Temporaire: 45 °
Durée de stockage	Rechargez le produit tous les 6 mois
Poids	5,6 kg
Indice de protection IP	IP 22, usage intérieur au sec uniquement
Certifications	CE, UN 38.3

* Toutes les spécifications techniques sont indiquées pour des conditions de tests de 25 °C.

Contenu de la livraison

- EFOY GO!
- Mode d'emploi
- Chargeur Câble de charge avec
- Prise allume-cigare - 12 V

SFC Energy AG
Tel.: +49 89 673 592 – 0
Fax: +49 89 673 592 – 369
Email: sales@sfc.com
Web: www.efoy-go.com

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Valide à partir de: 26. août 2015